



# 水分計 掃描式

## M72-SC



### 特性：

- 掃描式測量，不破壞被測物
- 測量深度可達50mm (視被測物材質略有不同)
- 電力指示
- 數字LCD液晶顯示，具背光照明
- 反應快速、操作容易
- 內建校正微調、八組群組選擇
- 水分限值設定
- 具HOLD保留和自動關機功能
- °C / °F 切換
- 通過CE 及 RoHS認證

### 適用：

木材、建材、混凝土、一般材料等快速測量。



### 主要規格

|        |  |
|--------|--|
| 測量範圍   | 0~50% WME ※ (依不同的被測物材質會有不同的相對測量值及追溯比較值)<br>0~50°C (32~122°F)                           |
| 精確度    | ±1.5% RH<br>±1.5°C (±2.7°F)  |
| 木材密度範圍 | 0.26~1.05g/cm <sup>3</sup>   |
| 測量深度範圍 | 約0~50mm  |
| 顯示器    | LCD數字顯示器，具背光照明功能   |
| 主要功能   | 1. 保留測值、自動 / 手動關機<br>2. 內建校正<br>3. °C / °F 切換<br>4. 電力消耗指示<br>5. 水分限值設定<br>6. 8組木材密度選擇 |
| 電源     | 9V 乾電池一只   |
| 尺寸     | 63.6 x 31 x 125.8mm (2.5 x 1.2 x 5.0 in)   |
| 重量     | 約 142g (含電池)   |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。