



噪音計

MODEL-320/ 325

共同特點：

- 四位數顯示器
- 噪音值範圍顯示
- 解析度 0.1dB
- 具最大、最小值功能
- AC / DC 訊號輸出
- IEC 651 TYPE II
- 測量範圍：30 ~ 130dB
- 可選擇 AC 特性計頻
- 價格經濟，高性能

MODEL-320



MODEL-325



主要規格

| 型號 | Model-320 | Model-325 |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 測量範圍 | 30 - 80dB | 30 - 80dB |
| 三段切換 | 50 - 100dB 80 - 130dB | 50 - 100dB 80 - 130dB |
| 精準度 | ±1.5dB(ref 94 dB@1KHz) | |
| 計頻特性 | A · C 特性 (可選擇) | |
| 反應特性 | 快速、緩慢 | |
| 計段範圍 | 50dB | |
| 頻率範圍 | 31.5Hz ~ 8KHz | |
| 麥克風 | 電容式麥克風 | |
| 輔助輸出 | AC 信號輸出 · DC 信號輸出 | AC 信號輸出 |
| 電源 | 9V 鹼性電池一只，約可連續使用 50 小時 | 9V 鹼性電池一只，約可連續使用 60 小時 |
| 操作範圍 | 0°C ~ 40°C (<80%RH) | |
| 保存範圍 | -10°C ~ 60°C (<70%RH) | |
| 尺寸 / 重量 | 275 × 64 × 30mm / 約 280g | 232 × 54 × 34mm / 約 200g |
| 標準配備 | 主機、電池、硬盒、操作手冊、校正用螺絲起子、防風罩 | 主機、電池、操作手冊、校正用螺絲起子、防風罩 |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。