



膜厚計 CM-92

AIS CAL Dual F/NF

特點：

- 磁性 / 非磁性兩用
- 磁性感應模式
- 反應快速，高精度度且不破壞被測物
- 全自動辨識磁性及非磁性系統
- 單次、連續、差值，三種測量模式
- 具零點、二點、基本，三種校正功能
- 公制 / 英制單位轉換
- LCD背光且具自動關機功能

適用：

零件漆層、金屬表面鍍層、汽車表面鍍膜、裝修、建築業、安裝工程、化工業、製造業、金屬加工業、商檢、現場檢測等領域。



G-05

主要規格

| | | |
|------------|---|--------------|
| 測量範圍 | 0~1500um / 0~59mil / 0~1.5mm | |
| 精確度 | ±5um(≤150um), ±(3%H+1um)(>150um) | |
| 解析度 | (0.1um(<100um), 1um(≥100um)) / 0.1mil / 0.001mm | |
| 基底最小直徑 | 磁性: ø12mm, 非磁性: ø50mm | |
| 磁性基底最小厚度 | 0.5mm | |
| 非磁性基底最小厚度 | 0.5mm | |
| 凸面基底最小曲率半徑 | 2mm | |
| 凹面基底最小曲率半徑 | 11mm | |
| 操作溫溼度範圍 | 0~40°C, 10~95%RH | |
| 顯示器 | LCD 數字顯示器，背光功能 | |
| 校正 | 零點，二點，基本 | |
| 主要功能 | ※內建校正功能 | ※電力指示與低電力警報 |
| | ※背光照明 | ※公制 / 英制單位切換 |
| | ※單次、連續、差值測量模式 | ※自動 / 手動關機 |
| 電源 | 四號 1.5V 乾電池兩只 (可使用超過約兩千讀取數) | |
| 尺寸 | 110 x 62 x 31mm (4.3 x 2.6 x 1.2 in) | |
| 重量 | 約 64g (不含電池) | |
| 標準配備 | CM-92 膜厚計 | |
| | CM-095 歸零測試板 X 2 (非磁性 X 1, 磁性 X 1) | |
| | CM-096 標準校正板 X 6 | |
| | CM-097 塑膠手提箱 使用說明書 | |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另通知。