



超音波流量計 UFX 系列

DUFX1-B1 : 小管徑用(管徑 1/4~1吋/6~25mm)

DUFX1-D1 : 標準型 (管徑1吋 25mm以上)

DUFX1-F1 : 兩用型 (B1+D1)

- 採用手持感測器與電池電力。
- 適用大部分液體，最低 100ppm 之 100 微米固定懸浮物或夾帶氣體之液體，皆可獲得可靠數值。
- 可用於 1 英吋 (25mm) 以上或 1/4~1 英吋 (6~25mm) 之所有管路。
- 低成本、準確度高、反應快速。
- 液晶顯示器提供穩定明確讀值，單位 (FPS 或 MPS) 可選擇。
- 用於工廠和供水系統，紙漿、混凝土、疏浚、溢流監測等。



主要規格

被測液體	100ppm/100 微米大小之固體懸浮物或夾帶氣體之液體
適用管徑	標準型：1"(25mm) 以上 小管徑型：1/4"~1"(6~25mm)
測量範圍	0.3 ~30 FPS (0.1~9MPS)
精確度	±2%F.S.
顯示器	四位數，0.7 英吋 (18mm) 高 LCD，可顯示流速讀值、信號強度、測量單位、低電力警告
防護等級	Type 3 (IP 64) ABS plastic; 1.5 lbs. (0.7 kg)
操作溫度範圍	-28 °F ~ +140 °F (-20 °C ~ +60 °C)
液體溫度範圍	-40 °F ~ +180 °F (-40 °C ~ +82 °C)
操作溼度範圍	0 ~ 95%，無凝結
電源	非充電鹼性 AA 電池四只，約可連續使用約 30 小時
感測器導線	6.6 呎 (2 m) 及連接器
認證	CE
尺寸	195.6 x 101.6 x 43.2 mm / 約 700g

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。