



電磁波測試器 MODEL-TF2

應用：

- 手機和手機塔射頻放射線
- 智能電錶射頻放射線
- Wi-Fi路由器和藍牙射頻放射線
- 高架AC電源線和變壓器EMF發射
- 筆記型電腦、冰箱、斷路器盒等電器的EMF發射
- 飛機和汽車內的EMF排放
- 微波爐洩漏
- 牆壁佈線的位置和EMF
- 來自管道的接地EMF

特點：

- 檢測三種類型的EMF污染：交流磁場、交流電場和射頻/微波
- 用於測量人體EMF電流的特殊頻率加權模式
- 交流磁場模式覆蓋40 Hz - 100 kHz，範圍為0.1 - 100.0毫高斯 (mG)
- 交流電場模式覆蓋40 Hz - 100 kHz，範圍為1 - 1000伏/米 (V/m)
- RF模式覆蓋20 MHz - 6 GHz，範圍為0.001 - 19.999毫瓦/平方米 (mW/m²)
- 交流磁場測量3軸，無論儀表方向如何，都可以快速讀取
- 大型液晶顯示屏 (LCD)，讀數準確
- 可調節背光，適用於弱光環境
- 音頻指示器發出聲音，有助於查明EMF源
- 峰值保持，用於測量快速數字信號
- 低電量指示燈顯示，當使用超過20小時



主要規格

交流磁場	3軸式，顯示 True magnitude
頻率範圍	40Hz ~ 100kHz
精確性	±4%@ 50/60 Hz
最大範圍	100.0毫高斯
解析度	0.1毫高斯
交流電場	單軸，顯示 True magnitude
頻率範圍	40 Hz ~ 100 KHz
精確性	±5%@ 50/60 Hz
最大範圍	1000 V / m
解析度	1 V / m
RF (射頻) /微波	單軸
頻率範圍	20 MHz ~ 6 GHz
精確性	±20%@1GHz
最大範圍	19.999 mW / m ²
解析度	0.001 mW / m ²
電池	帶指示燈的9V鹼性電池
電池壽命	背光開啟 > 20小時；背光關閉 > 12小時
尺寸 / 重量	38.1 x 69.9 x 133.4 mm / 約 232g

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。