



四用氣體偵測器

PS200 CO、H₂S、O₂ 可燃性氣體

- 可監測 O₂、CO、H₂S、LEL 可燃性氣體
- 內建吸氣泵浦供採樣偵測 (選購)
- 具備聲響/燈光/震動警示功能
- 操作簡易，體型輕巧，價格經濟
- IP67防護等級，適用於惡劣環境
- 感應器自我檢測功能
- 構造堅固，輕巧易攜帶
- 符合CE、UL、CSA、IEC及ATEX認證
- 電池使用時間>14小時；並具低電力時二段式警報
- 單鍵式功能按鍵，方便單手操作
- 感應器可於訂購時任意搭配
- 防震、防滑保護套 (顏色可選購)
- 紀錄可使用USB傳輸線下載至PC (選購)



主要規格

測量範圍	O ₂ : 0~25% vol, 0.1% CO : 0~1000ppm, 1ppm H ₂ S : 0~100ppm, 1ppm LEL : 0~100%LEL, 1%LEL
數據儲存	1440筆數據/180筆警報異常/8筆校正資料
螢幕顯示	背光高解析LCD螢幕/具紅色與綠色背光警報顯示
電源	內建鋰電池，使用時間>14小時(Pump off)；充電時間<4小時
防護等級	IP67
尺寸/重量	121×59×32mm，約230g(含pump)
防爆/認證	IEC, ATEX, CSA, MED, CE
警報方式	高強度紅色LED閃光，並於LCD螢幕顯示偵測值； 高於90分貝之高強度連續警報音； 震動警報功能
操作環境	-20°C ~ +50°C；濕度: 0 ~ 95 % RH

訂購內容(選購)

型號	內容
國際轉接頭	國內需使用的電源轉接器、國外需使用的轉接器
OG-3	Sensor檢查器，用於0.1ppm臭氧範圍
RAP-2	閃頻/警報面板，當設定值到達極限提示
R-25控制繼電器	供臭氧繼電器所需的重負荷繼電器
0~2VDC，4~20mA輸出線	外接顯示器的模擬輸出電纜

偵測範圍

氣體種類	偵測範圍	解析度	感應器形式	反應時間T ₉₀
氧氣O ₂	0~25% vol	0.1% vol	電化學式	10 秒
一氧化碳CO	0~1000ppm	1ppm	電化學式	25 秒
硫化氫H ₂ S	0~100ppm	1ppm	電化學式	35 秒
可燃性氣體LEL	0~100%LEL	1%LEL	觸媒燃燒式	10 秒

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。