



鐘擺式防滑試驗機 CRT-PENDULUM

應用：

- 評估表面磨擦和防滑性能。
- 緊密測試拋光石的價值。
- 開發新型路面材質試驗。
- 測試行人天橋。
- 交通事故調查。
- 測試鋪路機的拋光平面。

特點：

- 英國製，符合各項國際標準規範。
- 專為實驗室及路面測試而設計。
- 低摩擦臂及輕量級指針。
- 具有穩定的76mm小尺寸的F積分滑塊。
- 重複性及再現性。
- 配有堅固的手提箱。
- 根據EN1097-8 (ISO 9001 : 2000認證)。



L-05

國際標準規範：

BS 6077 Pt 1、BS 7044、BS 7188、BS 7976、BS 8204、BS 812 Pt. 114、EN 1436:1997、EN1097-8:2009 AS/NZS 4586:1999 EN 13036-4:2003 ASTM E303-93

主要規格

| | |
|---------------|--------------------|
| 型號 | CRT-PENDULUM |
| 尺寸(W x D x H) | 700 x 300 x 700 mm |
| 重量 | 30 kg |

選購及訂購內容

| | |
|-------------------|------------------------|
| CRT-PENDULUM | 鐘擺式防滑試驗機 |
| CRT-PEND-S886 | 底盤 |
| CRT-PEND-SPFEET | 3組吊具腳 |
| CRT-PEND-885/1050 | 1.25" 可安裝式PSV橡膠滑塊 |
| CRT-PEND-885/1060 | 3.00" 可安裝式trl(55) 橡膠滑塊 |
| CRT-PEND-885/1070 | 3.00" 可安裝式 S (96)橡膠滑塊 |
| CRT-PEND-885/1431 | 3.00" 可安裝式CEN橡膠滑塊 |
| CRT-PEND-CAL1 | 第一可追溯校驗 |
| CRT-PEND-885/1024 | 工具組 (標準配備) |
| CRT-PEND-885/1200 | 堅固手提箱 (標準配備) |

※ 建議每年送回原廠校正。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

英國製