



# 數字式推拉力計

## RHF系列

RHF 系列數顯式推拉力計以數字顯示、分辨率高、使用方便的推拉負荷測試儀器，適用於各產品的推拉負荷測試。

- 高精度分辨率：精度0.5級，最小讀數達0.001N。
- 6種測量模式：標準測試模式、推拉峰值模式、推力峰值模式、拉力峰值模式、外接節點通斷模式，最大程度提高測試效率。
- 三種顯示方式可供選擇：實時、峰值、自動峰值。
- 三種單位轉換：N、kg、lb。
- 峰值保持功能：可抓取測試過程中的峰值。
- 比較功能：上下限偏差自由設定，液晶顯示屏分別以"MAX""MIN"顯示及蜂鳴器自動報警。
- 信號輸出功能：可以設定比較值，當測量時的力值大於比較值時輸出信號。
- 自動峰值功能：保持顯示峰值 2秒後自動解除。
- 自動關機功能：10分種無操作自動關機。
- 計算功能：連接電腦，可自動計算每次測試的最大值、最小值。
- LCD液晶螢幕可翻轉顯示，按"列印"鍵可翻轉顯示螢幕180度。
- 實時分析功能，可連接電腦，並在電腦上同步顯示測試曲線及做各類分析。



L-09

**主要規格** 單位：1牛頓(N)≒0.1公斤(kgf)，1公斤(kgf)≒9.8牛頓(N)

型號	RHF-2	RHF-3	RHF-5	RHF-10	RHF-20	RHF-30	RHF-50	RHF-100	RHF-200	RHF-300	RHF-500	RHF-1000	RHF-2000	RHF-3000
最大負荷值	2N	3N	5N	10N	20N	30N	50N	100N	200N	300N	500N	1000N	2000N	3000N
負荷分度值	0.001N			0.01N				0.1N				1N		
感測器結構	高精度傳感器 (內置)											S型高精度傳感器 (外置式)		
精確度	±0.5%													
電源	8.4V 1.2V 七只，鎳氫電池組，約可連續使用 10 小時													
充電時間	4~6 小時													
充電器	輸入：AC 220V 50HZ · 輸出：DC 10V 300mA													

型號	RHF-5000	RHF-10K	RHF-20K	RHF-30K	RHF-50K	RHF-100K	RHF-200K	RHF-300K	RHF-500K	RHF-1000K	RHF-2000K	RHF-3000K
最大負荷值	5000N	10KN	20KN	30KN	50KN	100KN	200KN	300KN	500KN	1000KN	2000KN	3000KN
負荷分度值	1N	0.01KN				0.1KN				1KN		
感測器結構	S型高精度傳感器 (外置式)					柱形或輪輻式 (外置式)				法蘭式 (外置式)		
精確度	±0.5%					±1%						
電源	8.4V 1.2V 七只，鎳氫電池組，約可連續使用約 10 小時											
充電時間	4~6 小時											
充電器	輸入：AC 220V 50HZ · 輸出：DC 10V 300mA											

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。