



鹽分計

DMT-20 鹽分、溫度之快速測量

應用

- 測量食品中的鹽分量 (食品/海產物/醃製食品/加工食品/醬類食品等)。
- 關東煮、火鍋、高湯等鹽分之控制。
- 健康管理;各種疾病預防。
- 實現味道的標準化及平均化 (保持始終如一的味道)。
- 可做為一般低溫用溫度計，廣泛應用，易於攜帶。
- 水處理/養魚場/水族館/逆滲透/飲料水等。
- 實驗儀器、生化、醫療等之鹽分測量。
- 數字顯示、操作簡易、整體防水。
- 鍋爐/冷卻塔/水庫/印刷業/實驗室等工業用。
- 施肥時期/土壤/園藝/水耕栽培等農業用。

特點

- 整體防水結構。
- 保留數據功能。
- 具自動溫度補償，反應快速、準確、穩定。
- 鹽份、溫度(°C / °F)可切換測量。
- 壽命更長且更容易清洗的感測器。
- 價格低，品質穩定。



M-01

測量對象	水溶液·半固狀物(食品/水質/湯/醃製品/醬類/生化醫療/試驗儀器)
鹽分測量範圍	測量方式：電傳導率方式 測量鹽分範圍：0.0% ~ 5.0% 測量精度：±0.1% (at 0.0% ~ 2.0%) ; ±0.2% (at 2.1% ~ 3.0%) ; ±0.3% (at 3.1% ~ 5.0%)
溫度測量範圍	測量溫度範圍：A0~ 100°C (32~ 212°F) 測量精度：±1°C (溫度範圍0~70°C)
解析度	鹽分濃度：0.1% (at 20°C)
防護功能	整體防水，測試尖端可耐溫達100°C
電源	CR2032 鈕扣電池二只，一日使用 3 次，約可連續使用 6個月
尺寸/重量	30(H)×30(W)×215(D)mm / 約65g (包括電池)
標準配備	使用說明書 (包括保證書)、輔助湯匙：1個、掛帶1條

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

鹽分計 TM-30D 數字型



特點

- 精確度高，反應快速。
- 大型 LCD 顯示器。
- 自動溫度補償功能。
- 0~30% 測量範圍。

配件

- 標準液 (鹽) 500c.c..... × 1
- 測量容器 × 1
- 交流用整流器 (110V) × 1
- 攜帶盒 × 1
- 使用說明書 × 1

測量範圍	0 ~ 30%
精確度	指示值0 ~ 3%, ±0.05%
測量溫度	0 ~ 50°C自動溫度補
採樣量	40ml以上
尺寸/重量	170 × 110 × 60 mm / 約450g
電源	AC110V或006P (9V)一只，約可連續使用50小時

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。