



水質控制器 EC/TDS

特點

- 大而明亮的LED顯示器
- 結構緊密、安裝簡易
- ATC自動溫度補償功能
- 內建警報功能
- 具替換用感測頭



PS-202
雙顯示TDS控制器



PSC-154
EC/TDS控制器

美國進口

M-04

主要規格

| 型號 | PS-202 | PSC-154 |
|---------|----------------------------|--|
| 測量/控制範圍 | TDS : 0 - 999ppm | EC : 0-9999 μ S TDS : 0 - 5000 ppm Temperature : 1 -75°C; 33-167°F |
| 解析度 | 1 ppm | 0.1 μ S/ppm (0-999); 1 μ S/ppm (1000-9999) |
| 精確度 | $\pm 2\%$ | |
| 繼電器電壓 | 5VDC | |
| 顯示器 | 5/8" LED 雙屏顯示 | |
| 傳感器探頭 | 1/2" 套管 (NPT) · 具3M長隔離信號線 | |
| 電源 | AC 110V/220V · 50/60 Hz | |
| 尺寸 (主器) | 9.4 × 9.4×12.5 cm | 7.2 x 7.2 x 11.1 cm |
| 顯示器重量 | 569.8 克 | 241 克 |
| 總重量 | 938.4 克 | 610 克 |

配件



替換感測頭系列:
SP-C1 for COM-100
SP-P2 for PH-200
SP-O2 for ORP-200



TDS/EC校正液:
a. 342 ppm
b. 1000ppm

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。