



# 水中臭氧監測儀

## D03

**應用：**用於檢查水中的臭氧濃度

**特點：**

- 體積小、重量輕
- 操作簡單，一鍵即可動作
- 不再需要使用拋棄式試紙



M-07

### 主要規格

測量範圍	0.05 - 2.00 mg / L (水中ppm重量) · 最多可顯示至 5.00 ppm · 高於 2.00 ppm 讀值僅供參考
測量水溫	+20 ~ +30 °C ( +68 ~ +86 °F )
環境操作溫度	0 ~ +40 °C ( +32 ~ +95 °F )
精確度	在0 - 1ppm ±25% ; 1 - 2ppm ±30% ( 在室溫環境下操作可低於±20% )
反應時間	大約 3 ~ 5 分鐘
警報 ( 蜂鳴及背光 )	當測量完成會警報一次 當溫度超過 35°C 會顯示 "HOT" ; 低於 7°C 會顯示 "COLD"
採樣方式	氣體擴散式 · 需使用原廠測量杯及瓶做測試
測試方式	僅用於測量瓶裝水中的臭氧 · 不得用於測量空氣中的臭氧
干擾物	水中氯含量
顯示器	數字LCD 顯示器 0.01
偵測器	電化學式
電池	可更換式 CR2450 鈕扣電池
尺寸 / 重量	79.5 x 39.6 x 34.5mm / 約 49g

※ 本產品規格如有變更 · 將以本公司最新版本為準 · 不另行通知。