



粉塵計 GT-521

雙通道粉塵計

適用：通風測試、過濾器檢測、設備監測、無塵室監測、排放量取樣、礦山、工作場所檢測。

雙通道粉塵計 GT-521

手持式外型以人體工學設計且運作靈活，使用者可自訂範圍大小，操作簡易可靠。可持續以數據記錄粒子數或將它們發送至網路。

- 雙頻道，可調整大小。
- 可儲存 4000 筆記憶。
- 具獨特的微粒尺寸鑑別。
- 可使用軟體遠端操作。
- 可將數據輸出至 EXCEL。
- 具溫度及相對溼度選項。



N-24

主要規格

顯示器	16 character×4 line LCD
鍵盤	七個操作鍵
粒度範圍	0.3~5.0µm
濃度範圍	0~3,000,000 顆粒 / 每立方英尺 (105.900顆粒 / 公升)
流速	0.1 立方英尺 / 分鐘 (2.831 升 / 分鐘)
精確度	±10%
靈敏度	0.3µm
操作溫度範圍	0~+50°C
保存溫度範圍	-20~+60°C
頻道數	2
持續時間	可調整 1 到 999秒
取樣時間	可調整 6 到 999秒
通訊	RS - 232 或 RS - 485
最小粒度選擇	0.3 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 µm
電源	6V 充電電池，間斷使用約 8 小時，連續使用約 5 小時
尺寸 / 重量	159×102×54mm / 約 880g
標準配備	交直流充電器、操作說明書、RS傳輸線、等速採樣頭、螺絲起子、過濾器、校準說明書、軟體、手提箱
選購配件	相對溼度和溫度探頭、流量計、攜帶式印表機
規範認證	符合 ISO、ASTM、JIS 規範及 CE 認證

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。