



# 土壤測定器 / 土壤PH計 CM-55 / PM-65

## CM-55

- 準確度高。
- 大螢幕顯示。
- 操作簡單。

### 主要規格

測量範圍	0~10ms/cm · 0~3ms/cm (2個範圍)
最小讀值	0~10為0.2ms · 0~3為0.1ms
精確度	±8%
電源	AC Adapter或9V(006P)乾電池一只
溫度補償	+10~+40°C (手動)
尺寸/重量	170 x 110 x 65 mm / 約 450g

標準配備	1. 手提箱
	2. 溫度計(0°C~100°C)
	3. 電池
	4. 測量容器(250cc)
	5. AC Adapter
	6. EC測棒(CD-201)



日本製

O-05

## PM-65

- 高精度複合式玻璃電極PH計。
- AC、DC皆可使用。
- 操作簡單。

### 主要規格

測量範圍	0~14.0 pH
最小讀值	0.2 pH
精確度	±0.1 pH
電源	AC100 V 或 9V乾電池一只
溫度補償	0~+80°C (手動)
尺寸/重量	170 x 110 x 65 mm / 約 580g

標準配備	1. 手提箱
	2. 土壤測量容器
	3. PH標準液( pH4.0, pH7.0)
	4. AC Adapter, 9V乾電池
	5. 交換傳感器 CE-601 (選購)

### 肥料濃度比例參考

耐鹽性	ms / cm	作物的種類
弱	0.6~0.4	草莓、萵苣、鴨兒芹、蠶豆、扁豆、燕菁
中	1.2~1.0	茄子、番茄、胡瓜、蔥、胡蘿蔔
強	1.2~2.4	白菜、甘藍、蘿蔔

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。