



# 溫、溼度記錄器 HB-4000系列 (1)

## 無線型、手機監控

可將智慧型手機變成移動式氣候儀，有了WEATHERHUB，您可以隨時輕鬆查看及監控任何地方，室內或室外的溫溼度值，是設備工程和溫室、廠房、倉儲等技術應用的理想選擇。

### 特性

1. 可遠端監控室內、室外的溫溼度。
2. 最多可增加50個傳送器。
3. 若超過警報設定值，會立即啟動通知。
4. 可操作有線網路(LAN)與網路連接。
5. 數據可儲存90天資料。
6. 透過智慧型手機查看所有數據，可將各感測器命名。
7. 可自由設定警報點。
8. 全球數據使用介面。
9. 無線傳感器傳輸距離可達100公尺。
10. 免費的APP應用程式，與IOS7.0或Android™ 3.2。(需要相機功能)

**HB-4001**

啟動套組(1)



**HB-4002**

啟動套組(2)



**HS-3301**

溫度Sensor+  
防水電纜



**HS-3302**

溫、溼度傳送器+  
專業防水電纜



**HS-3303**

溫、溼度Sensor



**HS-3304**

溫、溼度Sensor+  
防水電纜



**HS-3305**

溫、溼度傳送器+  
水質檢測儀



※主要規格內容請參考次頁。

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



# 溫、溼度記錄器 HB-4000系列 (2)

## 無線型、手機監控

- HB-4001：啟動套組 1：內含閘道器元件，搭配溫度傳送器(內部)Adaptor 230 VAC 及網路線。  
 HB-4002：啟動套組 2：內含閘道器元件，搭配溫度傳送器(內部+外部)Adaptor 230 VAC 及網路線。  
 HS-3301：溫度Sensor搭配防水電纜。  
 HS-3302：溫、溼度傳送器搭配防水專業電纜Sensor。  
 HS-3303：溫、溼度Sensor。  
 HS-3304：溫、溼度傳送器帶防水電纜Sensor。  
 HS-3305：溫、溼度傳送器搭配水質檢測儀。

### 主要規格：

型號/規格	HS-3301	HS-3302	HS-3303	HS-3304	HS-3305
傳輸間隔至雲端	7分鐘 即時警報	3.5分鐘 即時警報	7分鐘 即時警報	7分鐘 即時警報	7分鐘 即時警報
內部溫度測量範圍	-	-40~60°C	-40~60°C	-40~60°C	-40~60°C
解析度	-	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
精確度	-	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
外部溫度測量範圍	-30~60°C	-50~110°C	-	-40~60°C	-
解析度	0.1°C	0.1°C	-	0.1°C	-
精確度	±1°C	±0.5°C	-	±1°C	-
相對溼度測量範圍	-	0~99%RH	0~99%RH	0~99%RH	0~99%RH
解析度	-	0.1%RH	0.1%RH	0.1%RH	0.1%RH
精確度	-	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH
電纜長度	100CM	150CM	-	150CM	150CM
數據儲存	90天	18個月	90天	90天	90天
顯示	-	有	有	有	有
電源	2顆1.5V四號電池	2顆1.5V四號電池	2顆1.5V四號電池	2顆1.5V四號電池	2顆1.5V四號電池
外殼	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠
尺寸	32 x 22 x 87mm	41 x 35 x 129mm	41 x 35 x 129mm	41 x 35 x 129mm	41 x 35 x 129mm
重量	53g	52g	42g	58g	52g
閘道器尺寸	44 x 28 x 104 mm				
閘道器重量	390g				

P-38

### 訂購內容：

型號	內容
HB-4001 啟動套組 1	內含閘道器元件，搭配溫度傳送器(內部)Adaptor 230 VAC 及網路線。
HB-4004 啟動套組	內含閘道器元件，搭配溫度傳送器(內部+外部)Adaptor 230 VAC 及網路線。
HS-3301	溫度Sensor搭配防水電纜。
HS-3302	溫、溼度傳送器搭配防水專業電纜Sensor。
HS-3303	溫、溼度Sensor。
HS-3304	溫、溼度傳送器帶防水電纜Sensor。
HS-3305	溫、溼度傳送器搭配水質檢測儀。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。