



# 鹽水噴霧試驗機

## ST系列



(※ 依實際使用之不同，其外形略有差異。)

- 採用分離式噴霧塔噴霧：所產生的噴霧細密且分佈均勻。
- 溫度控制系統採用微電腦電子數字顯示裝置，精密準確。
- 加熱器採用恆溫控制及省電裝置，溫度分佈均勻準確。
- 空氣供應採用二段調壓及控制，壓力穩定準確。
- 附有故障顯示及警報器，安全保護系統。
- 操作簡易，易於維修。
- 規格符合各種國家標準規定。

### 主要規格

型號	ST-BS-S	ST-BS-N	ST-SS
試驗式尺寸	160 × 100 × 50	90 × 60 × 50	53 × 35 × 33
試驗式容量	800	270	60
噴霧方式	玻璃噴嘴 雙噴霧塔	玻璃噴嘴 雙噴霧塔	P.V.C 噴嘴 單噴霧塔
噴霧量計	2 支		1 支
試液桶容量 (L)	20( 精密玻璃瓶 )		4(PP 塑膠瓶 Plastic)
試片量 15×7×0.1 W×D×H (cm)	仰角 15°C	48	24
	仰角 15°C	136	15
除霧裝置	有		無
電源	220V φ 3 15KW	220V φ 3 6KW	220V φ 2 3KW
機體尺寸 (依功能略有不同)	224 × 160 × 150	160 × 132 × 99	116 × 115 × 70
機體重量	約 380kg	約 160kg	約 74kg

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。