



精密烘箱 / 電子防潮箱

RL系列 AH系列

適用：學校、醫院、研究機構、工廠、實驗室、高科技電子業、塑膠業、噴塗、油漆、樹脂業、塗料等。

RL- 65



主要規格

型 號	RL- 65
電源電壓	220VAC 50/60Hz
控溫範圍	室溫 +5 ~ 300°C
精確度	±1°C
加熱功率	1.5KW
內部尺寸	400 × 360 × 450 mm
外部尺寸	550 × 550 × 840 mm
重量	約 46 kg
計時器	1-9999min
棚板	二片
視窗	有

- 另有RL-125, RL-230-B可選購。
- 採用低噪音熱風馬達。
- 箱門間裝有雙層耐震大型玻璃觀測，配以鎖扣以調節門，耐高溫SILIO密封膠確保良好封性，防止熱氣流失。

主機特色

- 除濕快速。
- 低耗電率。
- 超低濕機型最低可達 5%RH 濕度值 (公差: ±5%RH)。
- 可依需求選配溫濕度記錄器。

顯示器

- AH 系列：LED 數字顯示箱內濕度及溫度。
- GH 系列：指針表顯示箱內濕度及溫度。
- AH-D 系列：LED 數字顯示箱內及箱外溫度。

AH



適用範圍

40%~50%RH	電腦用品、錄影帶、DVD、CD、相機、攝錄影機、望遠鏡、底片、顯微鏡、鏡頭、幻燈片、郵票、美術品等。
30%~40%RH	金屬粉末製品、電子零組件、量具、單光器、分光器、偵測器、精密儀器、IC、晶片、試片、光學鏡片等。
30%RH 以下	種子、花粉、香粉、乾燥花、藥品、粉料、調料、接著劑、咖啡、奶粉、海苔、速食品、餅乾等。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。