



# 空氣品質監測儀

DC1100-PRO  
DC1100-PRO-PC (可連接電腦)

## 適用：

環境控制、無塵室監控、室內空氣品質、實驗室環境、  
程序控制、痕量汙染源、質量控制、HVAC

## 特點：

- 高粒徑靈敏度
- 可檢測0.5 $\mu$ m和2.5 $\mu$ m粒徑
- 條形圖、數值顯示
- 可將數據傳至電腦(DC1100-PRO-PC)
- 多種電腦顯示格式：折線式、條形圖式、  
填充式(DC1100-PRO-PC)
- 通過CE認證



## 主要規格

	DC1100-PRO	DC1100-PRO-PC
採樣方式	雷射微粒子計數器	
微粒子測量	0.5、2.5 $\mu$ m	
流量	1.7L / 分鐘	
濃度限制	每立方英尺1,000,000個微粒子時，符合損失小於10%	
顯示	背光液晶顯示	
顯示格式	微粒子 / 立方英尺 $\times$ 100	
連接電腦數據儲存	每分鐘 (最多60分鐘) / 每小時 (最多24小時) / 每日 (最多30天)	
電腦數據通訊	-	USB
操作環境	0~45°C · 85%RH (無凝結)	
尺寸 / 重量	19 $\times$ 13 $\times$ 9 cm (7.5 $\times$ 5.0 $\times$ 3.5 inch) / 約341克 (12 oz)	
電源	提供9VDC · 400mA · 110VAC插入式牆上適配器	
認證	CE	

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。