



光澤度計 簡便型

IG-340

適用：建材、油漆、塗裝、陶瓷器、皮革、紙、印刷、表面加工、木工、傢俱、家電、汽車、電子產品等表面檢查測定。

- 60° 測定角。
- 精確度 $\pm 0.5\%F.S.$ 。
- 解析度 0.1。
- 100組數值記憶。
- 結構緊密、輕巧且易於操作。
- 一鍵式功能操作。
- 大螢幕顯示。
- 平均值演算。
- 防護等級IP42。
- 自動關機功能。
- 自動校正功能。



G-03

主要規格

光學系統	入射角 60° - 受光角 60°
測量範圍	0 ~ 100.0 (解析度 0.1)
顯示範圍	0 ~ 199.9 · 大於100.0時顯示【OVER】
再現性	$\pm 0.6 (\pm 0.5\%F.S. \pm 1\text{digit})$
測量面積	6 × 12 橢圓
測量光源	光電 LED · 波長 880nm
受光器	SPD · 高精度矽光感應器
光源壽命	半永久性
校正方式	自動校正 · 附校正標準片
電源	AAA電池 × 2
操作溫度範圍	0 ~ 40°C · 相對溼度：35~85% (無凝結)
相對溼度	35~85% (無凝結)
標準配備	1. 帶有完整校正磚的保護蓋 2. 攜帶包 3. 鏡頭清潔布
尺寸 / 重量	61(W) × 62(D) × 176(H)mm / 約320g (電池與保護蓋)

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

日本製