數字溫度計

TK-62 K、R 兩用型

K (CA) : -200 ~ +1372°C
R (PR) : -20 ~ +1772°C

TK-62 數字型溫度計具有熱電偶K 與R 測量功能，且特殊握持外型設計及快速簡易的操作介面，可從極低溫測量至1772℃的高溫度範圍，採用最新CPU與電路整合技術，將反應速度、精確度完美優化。您可以信賴它全程監測原材料至製成品之溫度變化。

- 具 K(CA) 與 R(PR) 高精度測量功能。
- 防刮鏡面螢幕，並具背光照明功能。
- 由 -200 ~ +1772℃的全程準確測量範圍。
- 可計算「最高」、「最低」值。
- 內建精密冷接點自動溫度補償功能。
- 自動、手動關機，電力指示與不足警告。
- 具有 RS-232 信號輸出。
- 通過 CE 與 RoHS 認證 。





A-04

主要規格

輸 入 型 式	熱 電 偶 K(CA)	熱 電 偶 R(PR)
測量範圍	-200 ~ +1372℃ (-328.0 ~ +2501°F)	-20 ~ +1772℃ (-4 ~ +3221°F)
解析度	0.1℃ 於 -199.9 ~ +199.9℃ 之間 1℃ 於 200℃以上 (自動轉換)	
精確度 (at 25℃)	±0.1% of rag +0.2℃ (於 -199.9 ~ +199.9℃ 之間) ±0.1% of rag +1℃ (於 200℃ 以上)	
採樣率	約 0.4 秒	約 1 秒
冷接點溫度補償	依照 T/C 類型，自動切換冷端接點補償	
顯示器	數位液晶多功能顯示器，具 EL 背光照明	
主要功能	K、R type 切換，精確的自動溫度補償，自動、手動關機、記錄最大、最小數值、保留測量值、攝氏/華氏切換、背光照明、電力顯示與不足警報、RS-232 信號輸出	
信號輸出	0.1℃/1Bit (- 200.0 ~ +1800.0℃) / RS-232	
Baud Rate	57,600	
電源	9V006P 電池一只，約可連續使用 160 小時，或使用DC 9V Adaptor (另購)	
尺寸 / 重量	140 × 56 × 32mm / 約 120g (不含電池)	
輸入連接端	標準的熱電偶插座 (小型) - Mini Connector	
標準配備	主機、電池、說明書	
選購配件	LP 系列測溫棒、AC整流器、RS-232 介面連接線與軟體	

※ 以上標示之「精準度」與「取樣時間」數據不包含溫度測棒之產生誤差。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。