



數字溫度計

TK-60 熱電偶 K Type型 T-60升級版

TK-60利用最新微電腦處理器，提供精確與廣泛之測量值，適合K Type熱電偶感溫棒，由三個防塵、防滴按鍵設計而成，功能齊全、操作簡易。並可外接電源及外部微調。LCD液晶顯示器，顯示各功能之操作訊息及警告，堅固實用。

- 精確度高，反應時間迅速。
- 自動換檔功能。
- 保留數據功能。
- 記錄最大值及最小值。
- 自動或手動關機功能選擇。
- 可選擇攝氏 / 華氏讀值。
- 測量溫度範圍廣泛 -200+1372°C (熱電偶感溫棒形式 Type K)。
- 自動警報功能：電力不足警告、感溫棒故障警告、超範圍警報及內部零件故障警報。
- 堅固實用，防水防塵按鍵。
- 可外接電源 (9V AC Adaptor)。



A-06

主要規格

| 輸入 | 熱電偶 Type K(CA) |
|--------------|--|
| 測量範圍 | -200 ~ +1372°C (-328 ~ +2501°F) · K(CA) Type |
| 解析度 | 自動調整範圍: 0.1° (-199.9°C ~ +199.9°C間, 於 1° ~ 至 200°C以上) |
| 精準度 (at23°C) | ±0.1% rdg+0.2°C · (-200 ~ +200°C) ±0.2% rdg+1°C · (200°C以上) |
| 顯示器 | 4-Digital LCD 液晶顯示螢幕 |
| 主要功能 | 自動/手動關機、自動換檔功能、保留功能、選擇攝氏或華氏、記錄最大值及最小值、低電力警告、熱電偶錯誤警告、超範圍警告 |
| 採樣率 | 每秒 3 次 |
| 電源 | 9V006P 電池，約可連續使用 180 小時，或AC Adaptor (選購品) |
| 尺寸 / 重量 | 150 × 75 × 28mm / 約 150g (含電池) |
| 感測棒連接 | 標準小型熱電偶插頭 |
| 標準配件 | 9V電池、軟皮套、說明書、保證書 ※ 可選購配備各式之LP系列測溫棒。 |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。