



# 水分計 數字型

## M70-D



**適用：**木材、建材、竹材、紙類等水分含量；食品、皮革、粉狀物、織物、陶瓷土、藥材等相對水分含量。

M70 系列水分計，特殊握持外型採最新人體工學設計，操作簡易且美觀。可全程監視從原材料至製成品之水分含量，可靠耐用，高精確度。

B-01



數字型

高精度

易攜帶

多功能

堅固耐用

- 最新外型設計，多功能操作。
- 數字 LCD 液晶顯示，具背光照明功能。
- 測量範圍：5.5% 至 99.9%，輸出信號：0 ~ 1VDC。
- 可記錄 99 組讀值及「最高」、「最低」、「平均值」。
- 內建校正微調及八組樹種 (群組) 選擇。
- 自動與手動關機，電力消耗指示、電力不足警告。
- 通過 CE、RoHS 認證。

### 主要規格

測量範圍	5.5 ~ 99.9% H <sub>2</sub> O %WME
精確度 (at25°C)	±1% (依被測物材料不同，而有差異)
顯示器	多功能 LCD 數字顯示器，背光功能
記憶體	99 組測值 (含樹種、群組)
主要功能	保留測值、最大 / 最小值記錄、背光照明、內建校正、材質係數選擇、可外接測棒自動 / 手動關機、電力指示、電力不足警告
解析度	0.1%
採樣率	約每 0.3 秒取樣一次
材質係數	內建 8 組可選
信號輸出	DC 0 ~ 1V(10mV/1%)
電源	9V(6F22) 乾電池一只
操作溫度範圍	-20 ~ +55°C · 90%RH 以下
尺寸 / 重量	153 × 56 × 32 mm / 約 155g (含電池)
標準配備	1.M70-D：水分計主機 2.No.7021：刺針式延伸測棒 3.No.704M：刺針保護蓋 4.No.701P/S：預備刺針 (15mm × 2pcs) 5.No.765C：軟袋 6. 使用說明書 7. 材質係數表



No.7021：刺針式延伸測棒

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。