



水分計

跳燈型

M70-L

M70 系列之外型是依照人體工學設計，握持操作簡易可靠，同時採用新型電路設計，信賴度更高，反應快速，並通過 CE 及 RoHS 之電氣安全與環保規範。



跳燈式

快速測量

容易辨識

舒適握持

堅固耐用

B-02

- 防滑安全設計，反應快速、明確。
- 高亮度、省電 LED 精確水分顯示。
- 測量範圍：5.5% 至 100%。
- 顏色判別乾溼狀況，聲音提示測值。
- 內建校正微調。輸出信號：0 ~ 1VDC。
- 具自動關機省電裝置，電力不足警告。
- 通過 CE 及 RoHS 認證。

主要規格

測量範圍	5.5 to 100% H ₂ O %WME
精確度 (at25°C)	±1% wood scale
顯示方式	高亮度 LED 刻度、跳燈指示
燈色區段	綠色 (< 16%) - 黃色 - 紅色 (> 21%)
信號輸出	0 ~ 1VDC, 10mV / %
校正補償	內建校正微調 (CAL)，自動溫度補償
主要功能	聲音提示測量位準、電力不足警告、自動關機省電功能、可外接測棒、內建校正
電源	9V(006P) 乾電池一只
尺寸 / 重量	153 × 56 × 32mm / 約 145g (含電池)
標準配備	1.M70-L：水分計主機 2.No.7021：刺針式延伸測棒 3.No.704M：刺針保護蓋 4.No.701P/S：預備刺針 (15mm × 2pcs) 5.No.765C：軟袋 6.使用說明書



No.7021：刺針式延伸測棒

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。