



大型顯示器看板

TH-243
TH-244

溫度(溼度)顯示器
溫、溼度顯示器



TH-244-3

特點

- 4" LED大型顯示器。
- 各式熱電偶、熱電阻、直流線性、PV值RS485輸入信號選擇。
- 電源電壓可90~264VAC 50/60Hz輸入。

選購

- 警報輸出(可搭配數種警報模式使用)。
- 4~20mA或0~10Vdc再傳輸。
- RS-485通訊功能(MODBUSRTU格式)。
- 可搭配USB傳輸線及軟體規劃。
- 感測器(SENSOR)外置及信號線長度。



TH-243-3



TH-244-4

A-16

輸入型式

輸入型式	範圍	備註
溫度RTD(白金式)	-200~+850°C	PT 100Ω JPT.DIN
溫度T/C(熱電偶)	-200~+1800°C (依據T/C型式)	K.J.E.T.R.S.B.N.G.C.
溼度RH	0~100%RH	% RH
電壓DCV	0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V	DCV 線性
電流mA	4~20mA (負載600Ω以下)	mA線性

主要規格

型號	TH-243	TH-244
顯示內容	單一顯示	溫、溼度同時顯示
校正精確度	±1% · ±1Count	
調整	可外部 Zero、Span 調整	
穩定性	Span : <±100ppm/range/c Zero : <±0.1°C % /Count	
反應時間	3次 / 秒或 0.5次 / 秒	
操作溫度範圍	0°C ~ +50°C (主器部份) ※ 外接 Sensor 時，依 Sensor 可使用範圍而定	
操作溼度範圍	0~90%RH · 無凝結 (主器部分) ※ 外接 Sensor 時，依 Sensor 可使用範圍而定	
顯示顏色	紅色	
電源	AC90 ~264V · 50/60Hz, 消耗功率約3VA以下	
固定方式	坐立、吊掛、背掛、角度可任意調整	
外殼尺寸	374 × 150 × 74 mm	374 × 300 × 74mm
外殼材質	鋁合金(黑) · 耐震防塵高強度壓克力面板	

訂購規格 例：TH-244 - 4 - T - R - N

型號	代碼	位數顯示	代碼	輸入信號	代碼	再傳輸	代碼	通訊選用	代碼
單溫度(溼度)	3	三位數	3	T/C	T	不選擇	N	不選擇	N
溫、溼度	4	四位數	4	PT100(RTD)	D	4~20mA	R	RS-485	C
				4~20mA	M	0~10V	V		
				0~10V	V	其它	O		
				0~60mA	L				
				RS485	C				

※ 感測器(SENSOR)標準為內建，可指定外置，訂購時須指定信號線長度及固定方式。

※ 4位數顯示則寬由374mm變464mm。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。

台灣製造