



水分計 Scanner D 掃描式

Scanner D 型 - 測量深度 20mm

- 掃描式測量，不會破壞被測物。
- 數字顯示至 0.1%。
- 具 71 組係數校正。
- 由 0.3 ~ 10 比重設定功能。
- 掃描深度可達 20mm。
- 適用於木材、混凝土、建材等，亦可用於一般材料之快速測量。
- 使用乾電池一只，單手可操作。
- 體積小、攜帶方便、操作容易。
- 堅固耐用、價格低。



美國製

濕度、水份測量、控制及相關設備

B-04

主要規格

測量 (掃描) 深度	20mm · 3/4 吋
測量範圍	5 ~ 60% · 以木材係數為校正依據
解析度	0.1%
顯示器	數字 LCD 液晶顯示
群組 / 比重設定	71 組係數校正、0.3 ~ 1.0 比重設定功能
附加功能	HOLD 測值保留、電力不足警示、數種設定、不需溫度補償
取樣板尺寸	42 × 67mm (置於機背)
電源	9V(006P) 乾電池一只
尺寸 / 重量	50 × 125 × 12.5mm / 約 200g
標準配備	1. Scanner D 水分計 2. 攜帶用保護袋 3. 電池一只 4. 使用說明書 (含樹種群組表)

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

- 【註】
1. 被測物件之面積儘量大於儀器背面之取樣板尺寸。
 2. 被測物件之厚度儘量大於儀器之測量 (掃描) 深度。
 3. 本掃描式水分計適用於快速、非破壞之測量比較，如欲更精確測得水分值時，請使用紅外線式或刺入式水分計 (M-700、M-70 型)。