



水分計 數字顯示、跳燈型 BLD-5702

適用：各種材料及物體間之水分測量，如食品、皮革、粉狀物、紙板、織物、陶瓷土及藥材等。
BLD5702 可以控制從原材料至製成品之品質一致，應用範圍廣泛。

- LCD數字顯示，可清楚觀看測量值。
- 使用延長測針測量物質表面下的溼度。
- 內建溫度補償功能，準確度更高。
- 附校正器，使用者可自行確認儀器的狀況。
- 反應快速，操作簡易，價格低，堅固耐用。



主要規格

水分測量範圍	7.9%~99%WME (刺針測量)
顯示器	LCD 液晶數字顯示器
精確度 (at 25°C)	±1% (6~30%內, 以木材為基準)
操作溫度範圍	0°C~50°C · 0~90%RH (無凝結)
自動關機功能	3分鐘無動作則自動關機 / 手動關機按壓約3秒
電源	9V-鹼性電池 550mAh, LED螢幕低電量顯示
尺寸 / 重量	190 × 65 × 35 mm / 約228g
標準配備	1. BLD-5702 水分計 4. 攜帶用皮套 2. 校正板 (18 ± 1%) 5. BLD-5079-2T 刺入式遠程探針 3. 樹種係數表 (木材用) 6. 刺針保護蓋

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。
※ 如國外目錄有更新及選購問題將以國外原廠為主。

英國製

各型選購測棒 ※ 特殊規格可訂製

1. 延長式測針：可深入測量及低密度之物體用
2. 滾輪式測針：移動式測量及較薄材料表面測量用
3. 錘入式測針：硬物或深入式長期測量



No.7022
滾輪式測針



BLD-5000
錘入式測針

