



水分計 BLD-5777

適用：洪水災害修復、地板檢查、房屋檢查、EIFS檢查、橡膠屋頂洩漏檢測、玻璃纖維船體檢驗

- 非侵入式濕度測量。
- 感測器頭和顯示器之間的無線通信。
- 聲音警報。
- 自動關閉。
- 可調節靈敏度以聚焦水分源。
- 多語言選單。
- 可更換感知器磨損板，磨損板上有磨損指示器。
- 簡單的現場重新校準。

B-31



主要規格

操作溫度範圍	0°C~50°C	
測量規格	非侵入式、瞬時讀數，表面濕度不會受到不利影響	
測量深度 (隨被測材料而變化)	最大：5吋 (12公分)	
電源	感測器頭：2 顆 AA 鹼性電池 ~ 2700mAh 顯示模組：4 顆 AA 鹼性電池 ~ 2700mAh	
電池指示	顯示單元上的電池電量指示 感測器單元上的電池電量低 LED 指示顯示器上的電池電量指示	
重量	約700g (僅機器)	
認證	CE、RoHS、ETL	
使用者介面	1. 顯示器 圖形 LCD 2. 尺寸：2 3. 解析度：176 X 220 4. 背光 (亮度可調)	5. 使用者應用程式設定檔 6. 黏性內存，上次使用的應用程式 7. 設定

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。
※ 如國外目錄有更新及選購問題將以國外原廠為主。

英國製

<http://www.rixen.com.tw>