



風壓計 MC4.0 ManoAir

- 以皮托管測量，信賴度高，且無「熱線型」或「葉片型」感測器之易損、耗電、方向因素性大，不易操作等之缺點。
- 一機可測風速、風壓、壓差。
(配合皮托管 Pitot-Tube 使用)
- 多種測量單位自動換算：
風速 m/s、風壓 Pa/Kpa、mbr、mmH₂O。
- 最大值、最小值、平均值換算，時間週期可設定
(2 ~ 7200 秒)。
- 附風速、風壓訊號輸出 (0 ~ 2VDC)，及記錄、列表輸出。
- 自動溫度補償及大氣壓力補償功能，準確度高，具自動按鍵歸零功能。
- 德國製品，精密堅固，信賴度高。



C-13

德國製

主要規格

規 格	Mod.1 100%	Mod.2 100%
測量範圍	±2000Pa	±20Pa
精確度	<100Pa : ±3Pa · ±0,10% v.M. >100Pa : ±10 Pa · ±0,10% v.M	<100Pa : ± 0,03kPa · ±0,10% v.M. >100Pa : ±0,01kPa · ±0,10% v.M.
測量讀取單位	壓力：Pa/kPa · mbar · mmH ₂ O 流量：m/s · km/h · ft/s · mph 體積流量：m ³ /h · l/min · m ³ /s · cfm 濕度：%RH 溫度：°C · °F · °K	
採樣率	每秒2次	
電源	鋰電池，約可連續使用15小時 (4000mAh)	
操作範圍	0~60°C · 0~99%RH	
最大壓力負荷	0.8 bar	
標準配備	主機、使用說明書	
選購配件	各型皮托管	
尺寸/重量	168 x 68 x 38 mm / 約300g · 防護等級：IP67	

皮托管規格

直徑 5/16"(8mm) 標準皮托管		直徑 1/8"(3.2mm) 細小型皮托管	
No.160-8	20 公分 insertion Length	No.166-6	15 公分 insertion Length
No.160-12	30 公分 insertion Length	No.166-12	30 公分 insertion Length
No.160-18	45 公分 insertion Length	No.167-6	15 公分 insertion Length · 短型
No.160-24	60 公分 insertion Length	No.167-12	30 公分 insertion Length · 短型
No.160-36	90 公分 insertion Length		
No.160-48	120 公分 insertion Length		
No.160-60	150 公分 insertion Length		

【註】可選購 "S" 型皮托管，請洽公司營業技術部門。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。