



攜帶式 風速計 輪葉型

Kestrel 1000/2000/3000



Kestrel 1000 型



Kestrel 2000 型



Kestrel 3000 型

C-03

主要規格

型 號	Kestrel 1000	Kestrel 2000	Kestrel 3000
主要功能	風速、最大值、平均值、讀值保留功能	風速、溫度、寒流、最大值、平均值、讀值保留功能	風速、溫度、寒流、溼度、露點、最大值、平均值、讀值保留功能
風速測量範圍	0.4~60m/s		
最小測量風速	0.3 m/s [~0.6KT,1KM/H,0.7MPH or 60FPM]	0.3 m/s [~0.6KT,1KM/H,0.7MPH or 59 FPM]	0.3 m/s [~0.6KT,1KM/H,0.7MPH or 60 FPM]
溫度測量範圍	-	-45 ~ +125°C	
溼度測量範圍	-	-	0~100%RH
精確度	風速 ±3% of Reading	風速 ±3% , 溫度 ±1°C	風速 ±3% , 溫度 ±1°C 溼度 ±3% , 露點 ±2°C
保存溫度範圍	-30°C ~60 (-22 °F ~ 140 °F)		
顯示器	液晶顯示螢幕，數字高度 10mm [0.4 in]		
採樣率	1 秒		
輪葉	直徑 25mm，使用者可自行更換		
按鈕	兩個按鈕操控所有測量模式		
自動關機時間	約 45 分鐘		
電源	CR2032 電池，約可連續使用 400 小時		
尺寸 / 重量	主機：122×42×18 mm / 約 65g，外盒：117×46×19 mm，失手繩：0.5m		

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。