



熱線式 風速風量計

具印表機功能

VP-20

符合 JIS T8202 規範

IEL

風速

風量

溫度

特性：

- 傳統機型(VH-01-AN4DPN)的三分之一大小
- 同時顯示風速及溫度
- 可即時顯示測量的空氣流量
- 可將測量的數據儲存在SD卡或主機
- 免提式可肩掛測量
- 附原廠(日本)校驗報告書
- 符合JIS T8202規範



SD-01

適用：

建築空調設施管理、無塵室空調管理、風管測量、
工廠舒適節能管理、室內環境測量、風洞實驗等。

主要規格

可測量氣體	一般正常空氣(其他氣體場合必須補償)	
風速	測量範圍	0.05~4.99 ; 5.0~40.0 m/s
	精確度	$\pm(3\%+0.05\text{m/s})$, $\pm(3\%+0.1\text{m/s})$ (at $23\pm5^\circ\text{C}$)
	反應時間	2秒/90% (風速需在2 m/s以上)
	風溫補償範圍	+5~+80°C
溫度	測量範圍	0~+80°C
	精確度	$\pm 0.5^\circ\text{C}$
	反應時間	5秒/90% (風速需在1m/s以上)
解析度	風速: LS: 0.01m/s HS: 0.1m/s , 溫度: 0.1°C	
平均時間	1 · 2 · 10 · 30 · 60秒	
操作溫度範圍	+5~+40°C	
數據記錄器	日期及時間, POS數字 (風速測量99次, 溫度測量99次, MAX, MIN, AVE) x 300組	
傳輸轉換功能	由外部插入SD卡裝置將數據傳輸到PC	
列印功能	可於測量期間直接列印出數據、測量完成後之數據、指示級別	
列印內容	風速(或氣流)、溫度、最大最小值、平均值、日期時間、POS編號	
風量	進入管道的橫切面積(最大截面積: 9,999cm ²) , m ³ /min , m ³ /h , L/min	
顯示器	LCD顯示(68x128點、背光)	
電源	三號鹼性電池4只或是AC Adapter交流整流器	
電池壽命	約5小時 (列印機未使用)	
尺寸/重量	90(w) x 200(h) x 55(d) mm / 約 760g	
標準測棒	S-117 (ø8 x 180mm 導線長1.5m)	
標準配備	主機、測棒(S-117)、三號鹼性電池四只、軟式儀器套、 肩背帶、列印捲紙、操作說明書、試驗證書	
選購配件	SD卡裝置(SD-01)、AC Adapter (US318-06)、大型硬式收納盒、 列印捲紙、原廠校證報告、導管固定支架(ø使用)、測棒延長線(5M)、 伸縮延伸棒(EX-1: 直型, EX-2: 可彎曲90°)	

※ 本產品規格如有變更, 將以本公司最新版本為準, 不另行通知。

日本 IEL 社