



# 透光度計

## Enforcer II / Inspector II

適用：玻璃、隔熱紙。



Enforcer II



Inspector II

### 特點

- 體積小、重量輕
- 大顯示屏
- 附小攜帶包
- 高規格感測技術
- 自動校準功能

### 主要規格

	Enforcer II	Inspector II
波長	550nanometers	
頻寬	50nanometers	
精確度	±2%	
重複性	±1%	
測量範圍	0~100%	
濕度範圍	0~100% · 無凝結	
操作溫度範圍	-18~+38°C	
樣品厚度	0.0~6.35mm (0.0~0.25英吋)	
樣品尺寸	25 × 75mm (1 × 3英吋)	
測試時間	4秒	
雜散光影響	不受影響	
燈泡壽命	10年	
電源	CR2032鋰電池 (3伏)	
重量	60克 (2 oz.)	90克 (3.2 oz.)
尺寸	95 × 45 × 22mm (3.75 × 1.75 × 1.0英吋)	95 × 45 × 30mm (3.75 × 1.75 × 1.25英吋)
標準配備	兩個符合NIST之參考樣品、操作手冊、攜帶包、標準片	
選購配件	標準片	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。