



# 光澤度計

## TMS-724 20度/60度



G-02

- 輕巧、美觀、操作容易。
- 校正簡易，並具自動記憶導引功能。
- 自動保留校正值，關機或更換電池皆不會遺失之前校正資料。
- 20度/60度之切換只需一個按鍵動作。
- 測量值、再現性、穩定度再提升。
- 通過 CE 認證。

### 主要規格

光學系統	60度：入射角 60 度 - 受光角 60 度 20度：入射角 20 度 - 受光度 20 度
測量面積	60度：3 × 6 mm (橢圓) 20度：3 × 4 mm (橢圓)
檢測光源	LED (波長 890 nm)
受光部	SPD (半永久性矽光極體)
測量範圍	0 ~ 100
顯示範圍	0 ~ 199
操作溫度範圍	10~+40°C
再現性	±5% fs, ±1 digit 以內
電源	三號電池四只，約可連續使用 50 小時
尺寸 / 重量	本體：140 × 75 × 34mm 光學系：88 × 30 × 45 mm 重量：約 350g(含電池)
標準配備	1. 主機 2. 測頭 3. 延伸訊號線 4. 標準校正板 5. 使用說明書

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

日本製