



壓力/溫度真空/溫度顯示數據記錄器

Track-It™

- 顯示即時讀數和最小/最大讀數。
- 警報設定值和指示器。
- 使用者可自訂工程單位。
- USB 介面（含線）。
- Track-It™ DataLogger 軟體（免費下載）。
- 150% 超量程保護。
- 可旋轉錶頭和顯示器 359 度。
- 1/4" NPT 外螺紋介面（8700 和 14,500 量程為 1/2" NPT 外螺紋）。



主要規格

取樣率	使用者可配置，每秒10次，最高每24小時1次
採樣數	130,000（取決於設定）
記錄觸發器	兩個獨立觸發器
多種觸發模式	瞬時、按鈕控制、警報、時間和日期（開始和停止）、星期
記錄模式	填入記憶體末端或循環、取樣數量、持續時間
顯示幕	兩行4.5位7段LCD顯示屏和4位字母數字顯示屏，帶自定義圖標，多段條形圖用於0~100%指示，背光
警報	2位使用者可程式警報（高或低）
通訊	Mini B USB 連接埠或低功耗藍牙（如相容） 低功耗藍牙：傳輸範圍 ≈ 25英尺 [7.62公尺]；最大測量範圍為從記錄器正面定向測量 符合 CE、FCC 和 IC 標準
軟體	Track-It™ 軟體 - 裝置程式設計、檢視資料（歷史或即時）、匯出至電子表格
電池	1/2AA 鋰電池，1.2Ah
壽命	1分鐘取樣率，最長可達1年
外殼	陽極氧化鋁和316L不鏽鋼
壓力範圍	0-35、0-150、0-350、0-550、0-2000、0-5800 PSI（絕壓或表壓） 0-3、0-8700、0-14500 PSI（僅表壓）
真空範圍	0~-380 Torr、0~-760 Torr、760~0 Torr、760~-760 Torr
精確度	±0.25% FS
解析度	0.01%
過壓額定值	最大1.5倍
連接埠連接	1/4"NPT外螺紋，真空壓力高達5800 PSI；1/2"NPT外螺紋適用於更高壓力範圍
溫度範圍	-20~+85°C / -4~185°F
精確度	± 1°C：0~50°C / 32~122°F ± 2°C：-20~85°C / -4~185°F
分辨率	0.1°C / 0.2°F

訂購資訊

範圍	PN: PSIA	PN: PSIG	範圍	PN: PSIA	PN: PSIG	範圍	PN: Torr
0~3 PSI		5396-0380	0~2000 PSI	5396-0335	5396-0375*	0~-380 torr	5396-0337
0~35 PSI	5396-0334	5396-0374	0~5800 PSI	5396-0336	5396-0376*	0~-760 torr	5396-0338
0~150 PSI	5396-0331	5396-0371	0~8700 PSI		5396-0377*	760~0	5396-0340*
0~350 PSI	5396-0332	5396-0372	0~14500 PSI		5396-0378*	760~-760	5396-0341
0~550 PSI	5396-0333	5396-0373	*密封儀表感測器				

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。