



靜電儀 ES3

Electrostat ES3 是一款靜電計，是一款手持式儀表，可與我們的靜電感測器 (SES) 連接，無需接觸即可讀取靜電。

- 觸控屏可調整亮度和明/暗模式，適合任何觀看環境。
- USB C連接埠。
- 可拆卸探頭，方便維修/更換。
- 1/8"類比輸出插孔校準至 $\pm 2.5V = \pm 25kV$ 。
- 3種不同的警報模式。

J-11



主要規格

型號	ES3
測量範圍	0 ~ $\pm 29.999KV$ (29,000V)
解析度	0.001KV (1V)
精確度	$\pm 2\%$ of reading
接地電容	3nF
敏感度	3.3KV/nC
漂移範圍	$< 0.001KV/10$ 秒
洩漏週期	> 10 小時
警報範圍	0.010KV ~ 20KV可自由設定
高電壓警報	聲音自動警報，當測量值大於20KV時
採樣率	0.0005秒， $> 98\%$ 的響應 > 0.015 秒。(脈衝式)
操作溫度範圍	$-1 \sim 43^{\circ}C$ ($30 \sim 110^{\circ}F$)，相對濕度:0-85%
尺寸/重量	115 × 72 × 30 mm/160g
電源	2000mAh 鋰電池。 最大螢幕亮度約可連續使用6小時，最小螢幕亮度約可連續20小時。
充電	透過 USB C 充電。 使用 USB 3.0/3.1在2.5小時內充滿；或使用 USB 2.0/2.1在4 小時內充滿。
USB端口	USB C

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。