



# 水平、角度儀

## A804 數字型 鋁合金 機體 強力磁性型 ( 具防水功能 )

### 特點

- 0 ~ 360° 全範圍測量 · IP65 防水功能 (A804 型)
- 儀器倒置時，顯示幕會自動翻轉，以便閱讀。
- 鋁合金或不鏽鋼機體，堅固精準、不易變形。
- 精細研磨之平面與切角，使各基準面精度極高。
- 可即時進行歸零或重新校正，不需任何工具。
- 多功能測量：水平儀、量角器、傾斜儀。
- 可選購「具吸磁性型」與「不鏽鋼機體型」。
- 使用 3V 電池，約可持續使用 3000 小時。



L-01

### 適用

- 能源相關：太陽能、風力、水力發電系統等。
- 水利系統：大壩檢測、管路測量等。
- 鐵道系統：列車製造、控制自動化提升、檢測鐵管水平度等。
- 工業自動化：冶金、化工、石油勘探、輕工、煤炭、儀表等。
- 汽車工業：四輪定位、路面控制、工程車輛調平等。
- 機械行業：機械工作台、車床及切削工作台的水平、角度情況和位置。
- 建築裝潢：水平角度測量，俯仰角、滾動 / 傾斜角、橋樑坡度檢測等。
- 電子通信行業：雷達天線角度對準、衛星天線、電視接收器之仰角測量。
- 其他：生物、醫學、機器人等需要測量角度與控制角度的領域。

### 主要規格

|         |  |
|---------|--|
| 機構      | 鋁合金機體<br>具磁性   |
| 測量範圍    | ° ; 0 ~ 360° (4×90), mm/m ;<br>1000mm/m , % ; 100% ; in/ft ; 12in/ft |
| 解析度     | 0.05°  |
| 精確度     | ≤ 0.1°   |
| 穩定度     | 正常工作溫度內穩定於 ±0.1  |
| 顯示器     | 液晶 LCD 數字顯示，可隨機體自動翻轉   |
| 背光功能    | 有  |
| 特殊功能    | 絕對值測量、相對值測量、斜度[%]測量  |
| 自動關機時間  | 閒置 5 分鐘後儀器將自動關機  |
| 操作溫度範圍  | -10°C to +50°C   |
| 操作濕度範圍  | ≤ 85%  |
| 電源      | 4 號(AAA)電池 × 2 只   |
| 尺寸 / 重量 | 152 × 60 × 33mm / 約 290 g  |
| 產品認證    | CE(EMC)、RoHS、PAHS、IP65   |

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。