



水平角度儀 A80

特點

- 堅固的鋁合金結構，小型耐用。
- 測量物體，機構，設置.....的角度和水平。
- 可以任意角度歸零，並具有內置的校正(Zero)功能。
- 強力的磁性底面，可吸附在任何角度的金屬表面上進行測量。
- 具傾斜方向指示，指示器自動翻轉功能。
- 自動背光 (在暗處易於使用)，自動/手動關機功能。

適用

- 汽車維修：四輪定位、車輛均衡。
- 機械製造：機床工作檯水平和傾斜度調整。
- 建設工程：設備仰角、路橋坡度檢測等。
- 通信安裝：基站、衛星和電視接收機的仰角測量。
- 家居裝飾：調整電鋸角度和水平測量安裝部件。
- 其他：鐵路、水利、生物、醫藥、工業自動化及其他需要角度測量的領域。



扭力、拉力、厚度等測量設備

L-24

主要規格

機構	鋁合金機體，具磁性
測量範圍	90° × 4面
解析度	0.05°
精確度	0~90°：±0.1°，其餘：±0.2°
顯示器	液晶 LCD 數字顯示，可隨機體自動翻轉
LCD螢幕	具背光顯示
背光功能	有 如約15秒未進行按鍵或測量操作，背光將自動關閉。 進行按鍵或測量操作時，背光將自動開啟。
主要功能	※ 可自由設定基準面 ※ 自動開啟背光 ※ 自動/手動關機 ※ 內建自動校準 ※ 具磁性吸附面 ※ 顯示傾斜方向
自動關機時間	閒置5分鐘後儀器將自動關機
操作環境溫度	-5°C~+45°C (23~113°F)
操作環境濕度	≤ 85%RH
電源供應	AAA鹼性電池 × 2只
電池壽命	持續使用約300小時
標準配備	主機、電池、軟式攜帶套(可腰掛)、使用說明書

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。