



比電阻計

203U型

純水檢測.製程.品質管控.附溫度計功能

- 微電腦·單晶片處理·自動溫度補償·溫度補償運用非線性補償。
- 符合人體工學·手拿方便·觸感好·輕巧設計·符合現場使用。
- 同時顯示 $M\Omega/^{\circ}C$ · $\mu s/^{\circ}C$ ·按鍵開關設計·操作容易·攜帶方便。
- 超純水專用·可切換 $M\Omega/^{\circ}C$ · $\mu s/^{\circ}C$ 。



主要規格

型號	203U
測試範圍	Resistivity : 1.00 to 18.2M Ω Conductivity : 1.000 to 0.054 $\mu s/cm$ Temperature : 0.00 to 99.9 $^{\circ}C$
精確度	Resistivity : $\pm 1\%$ full scale Temperature : 0.0 \pm 0.5 $^{\circ}C$
溫度補償	Auto NTC-5K Ω (0.0 to 99.9 $^{\circ}C$)
顯示器	LCD 顯示器可顯示 $M\Omega/^{\circ}C$ · $\mu s/cm/^{\circ}C$
溫度係數	非線性補償
電源	9V 電池
防護等級	IP65

※ 本產品規格如有變更·將以本公司最新版本為準·不另行通知。