



筆式水質測定系列 PH/ORP/EC/TDS

美國進口



PH-80 一般防水型 pH/溫度計

pH測試範圍: 0 - 14
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 0.1 pH
溫度解析度: 0.1 °C/F
精確度: ±0.2 pH
溫度精確度: ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 15.3x3.2x1.8 cm
重量: 53.9 g



PH-200 專業防水型 pH/溫度計

pH測試範圍: 0-14
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 0.01pH
溫度解析度: 0.1 °C/F
精確度: ±0.02pH
溫度精確度 ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 18.5x3.4x3.4 cm
重量: 96.4g



ORP-200 專業防水型 ORP/溫度計

ORP測試範圍:
-999 to +1000 mV
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 1mV
溫度解析度: 0.1 °C/F
精確度: 0.5% (+/-2mV)
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 18.5x3.4x3.4 cm
重量: 96.4g



EC-3 電導度測試計

EC測試範圍:
0 - 9990 μS (μS/cm)
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 0-999: 1 μS;
1000-9990: 10 μS
(indicated by a 'x10' icon)
溫度解析度: 0.1 °C
精確度: ±0.2 %
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 15.5x3.1x2.3 cm
重量: 56.7 g



COM-80 一般防水型 電導度/溫度計

EC測試範圍:
0 - 9990 μS; 0 - 9.9 mS
TDS測試範圍: 0 - 5000
ppm (mg/L); 0 - 5.0 ppt
溫度範圍: 1-80 °C
解析度:
1 μS/ppm; 0.1 mS/ppt.
溫度解析度 0.1 °C/F
精確度: ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 15.3x3.2x1.8 cm
重量: 53.9g



COM-100 專業防水型 電導度/TDS/溫度計

EC測試範圍:
0 - 9990 μS; 0 - 9.9 mS
TDS測試範圍: 0 - 8.56 ppt
0 - 8560 ppm (mg/L);
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 0-99: 0.1
μS/ppm/mS/ppt;
100-999: 1 μS/ppm;
1000-9990: 10 μS/ppm
溫度解析度 0.1 °C/F
精確度: ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 18.5x3.4x3.4 cm
重量: 90.7g



TDS-EZ TDS計

TDS測試範圍:
0 - 9990 ppm (mg/L)
解析度: 0-999: 1 ppm;
1000-9990: 10 ppm
(indicated by a 'x10' icon)
精確度: ±3%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 15.5 x 3.1 x 2.3 cm
重量: 56.7g



TDS-3 TDS計

TDS測試範圍:
0 - 9990 ppm (mg/L)
溫度範圍: 0-80 °C
解析度: 0-999: 1 ppm;
1000-9990: 10 ppm
(indicated by a 'x10' icon)
溫度解析度: 0.1 °C
精確度: ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 15.5x3.1x2.3 cm
重量: 56.7g



TDS-4 TDS計

TDS測試範圍:
0 - 9990 ppm (mg/L)
解析度: 0-999: 1 ppm;
1000-9990 10 ppm
(indicated by a 'x10' icon)
精確度: ±2%
電源: 1.5V鈕扣電池
尺寸: 14x2.3x1.5 cm
重量: 34g

M-03

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。