



氣象環境追蹤器 多功能攜帶式 - 手持氣象站

Kestrel 5000 / 5500

適用：登山、運動、旅行、農漁業、競技、養殖及一般氣象觀測等。

- 風速、風向、溫度、溼度、氣壓、露點、海拔高度、暑熱壓力指數可精確讀取。
- 提供10,000個數據點做為氣象分析與記錄。
- 防震、防水(IP67&NEMA-6)、可漂浮設計且體積小，攜帶方便。
- 葉片可自行更換，不需使用任何工具。
- 可手動、自動儲存測量結果，但即使主機電源關閉，仍可自動儲存資料。
- 可顯示曲線圖、各項測量數據且具背光功能。
- 附失手繩、保護袋、1顆電池及說明書。
- 具五國語言隨意切換。
- 時間及日期顯示功能。
- 可傳輸資料至個人電腦(需另外購買配件)。
- 美國原廠5年保固(不含感測器部分)。
- 內建數字指南針，可測量和顯示風向值，可自動計算測風、順風和逆風之風速。



N16

風速 **風向** **溫度** **風寒** **溼度** **露點** **氣壓** **海拔高度** **暑熱壓力指數**

風 速			
精準度	±3%		
單位	顯示	解析度	範圍
哩	kt	0.1	1.2 ~ 77.8
每秒幾公尺	m/s	0.1	0.6 ~ 40.0
每小時幾公里	km/h	0.1	2.2 ~ 144.0
每小時幾哩	mph	0.1	1.3 ~ 89.5
每分鐘幾英呎	fpm	1	118 ~ 7,874
鮑福特風力等級	B	1	0~12B

溫 度			
精準度 - 溫度	±0.5°C		
精準度 - 溼球溫度	±1.8°C		
精準度 - 風寒	±0.9°C		
單位	顯示	解析度	範圍
溫度	°C	0.1	-29.0~+70.0°C

海 拔 、 高 度			
海拔精確度	一般：7.2 m / 最大：14.7m		
反應時間	約 1 秒		
單位	顯示	解析度	
公尺	m	1	
英尺	ft	1	

相 對 溼 度			
精準度	±2%RH		
測量範圍	顯示	解析度	範圍
	%RH	0.1	10~ 90%

熱 指 數		露 點	
精準度	±4.0°C	精準度	±1.9°C
解析度	0.1°C	解析度	0.1°C

一 般	
背光	白色 & 紅色(夜間)背光
更新	約 1 秒
操作溫度範圍	-10°C ~ 55°C
保存溫度範圍	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
記憶容量	10,000筆
自動關機	15 或 60 分鐘若無任何按鍵操作會自動關機 (此功能可取消)
電源	AA電池一只約可連續使用400 小時
風速葉片輪	使用者可自行更換
尺寸 / 重量	12.7 × 4.5 × 2.8cm / 約 121g (內含電池)

氣 壓		風 向 (僅5500)	
精準度	±2.4hPa	精準度	7.1%
反應時間	約 1 秒	解析度	1 mph
解析度	0.01 inHg		1 ft/min
	0.1 hpa/mb		0.1 km/h
	0.01 PSI		0.1 m/s
			0.1 knots

空 氣 密 度		數 字 羅 盤	
精準度	0.0002 lbs/ft ³	精準度	±5°
解析度	1 cfm	解析度	1°
	1 m3/hr	測量範圍	0 ~ 360°
	0.1 m3/m		
	0.1 m3/s		
	0.1 L/s		

相 對 空 氣 密 度		側 風 / 逆 風 / 順 風	
精準度	226 ft	精準度	7.1%
解析度	69 m	解析度	1 mph
	1 ft		1 ft/min
	1 m		0.1 km/h
			0.1 m/s
			0.1 Knots

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。