

粉塵計

AEROCET-532 多功能粉塵計

AEROCET-532 是一款體積小功能多的主機,可以提供粒徑計數及懸浮微粒測試。

適用:通風測試、過濾器檢測、設備監測、無塵室監測、 排放量取樣、礦山、工作場所檢測。

特點:

N-25

- 多達八種粒徑選擇, 六種懸浮微粒測試
- 可輸出通訊 RS-485 及 USB
- 可高儲存高達 15000 筆記錄
- 可將數據輸出至 Excel
- 配備28" TFT LCD



主要規格

| T S M II | | |
|----------|--|--------------------------------|
| | 粒徑範圍 | 懸浮微粒範圍 |
| | 0.3 μm · 0.5 μm · 1.0 μm · 2.5 μm · 4.0 μm · 5.0 μm · 7.0 μm and 10 μm | PM1、PM2.5、PM4、PM7、PM10 and TSP |
| 濃度範圍 | 0~3,000,000 顆/每立方英尺(105.900 顆/公升) | 0~1,000 微克/立方米 |
| 靈敏度 | 0.3μm | 0.3µm |
| 取樣時間 | 1 · 2 · 5 · 10 · 15 · 30 · 60分鐘 | |
| 顯示器 | 2.8 inch TFT full-color LCD | |
| 按鍵 | 兩個可旋轉的操作按鍵 | |
| 精確度 | ±10% | |
| 通訊格式 | RS-485 \ USB-C | |
| 電源 | 7.4V 鋰電池組·可使用長達約8小時 | |
| 環境操作溫度 | 0~+50℃(無凝結)<95% | |
| 保存環境溫度 | -20 ~ +60°C | |
| 標準配備 | 操作說明書、USB傳輸線、軟體、電源供應器、等速取樣探針、手提箱、歸零過濾器、 溫濕度感測器、校正證書 | |
| 最小粒度選擇 | 0.3 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 μm | |
| 選購配件 | RS-485連接線 | |
| 尺寸/重量 | 22.35 × 9.53 ×5.72 cm / 0.84kg | |

[※] 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。