



紫外線強度計

UVX/UVC/UVA

數位式UVX紫外線強度計

- 可切換三段測量範圍
0 ~ 199,9 μ W/cm²
0 ~ 1999 μ W/cm²
0 ~ 19,99mW/cm²
- 三種測定紫外線感測器之波長
254nm, 310nm, 365nm。
- 使用 9V 乾電池。
- 精確度 \pm 5%內 (符合NIST標準)。

主要規格

尺寸	91 × 157 × 51mm
重量	約 300g
電池	使用 9V 電池一只。 約可連續使用 120 小時



型	號
UVX	UVX Radiometer(Digital)UVX 紫外線強度計
UVX-25	Radiometer Sensor, UVX-25, 紫外線強度計感測器 · 254nm 的強度測定用 (UVC)
UVX-31	Radiometer Sensor, UVX-31, 紫外線強度計感測器 · 310nm 的強度測定用 (UVB)
UVX-36	Radiometer Sensor, UVX-36, 紫外線強度計感測器 · 365nm 的強度測定用 (UVA)

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

指針式紫外線強度計 符合 NIST 國際標準

J-225 型 短波長紫外線用 (UVC)

220nm ~ 290nm (最高感度 254nm) 測定用
測定範圍：0 ~ 2,400 μ W/cm²
1,000 ~ 12,000 μ W/cm²



J-221 型 長波長紫外線用 (UVA)

300nm ~ 400nm (最高感度 365nm) 測定用
測定範圍：0 ~ 1,200 μ W/cm²
1,000 ~ 6,000 μ W/cm²



主要規格

美國製

	型	號
短波長用	UV Meter (Analog) J-225 型	254nm
長波長用	UV Meter (Analog) J-221 型	365nm

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。