



土壤水分計 M-700S



適用：泥土、培養土、堆肥、天然、有機、化學肥料、工業污泥、陶瓷土、石灰、沙土等相關物質之快速水分測定或比較參考應用。

特點

- 測量範圍：5.5% 至 55.0%。
- 可選配「單針」或「雙針」測棒。
- 具最高、最低值與測量值保留功能。
- 內建校正微調，以對應不同被測材質。
- 自動、手動關機，電力指示、警報。
- 防塵、防滴設計，具背光照明功能。
- 通過 CE 認證。

選購配件

- No.7013S：加長型單針式 30 ~ 50CM 水分測棒
- No.7027S：加長型雙刺針式 20CM 水分測棒
- AC-6019/29：AC整流電源器
- 特殊材料之水分測量設定與訂製

主要規格

測量範圍	5.5 ~ 55.0% (以一般土壤為參考基準)
精確度 (at 25°C)	±3% (依被測物材料不同，而略有差異)
解析度	0.1 %
採樣率	約每秒一次
顯示器	數字 LCD 顯示器，具背光照明功能
主要功能	自動 / 手動關機、保留測值 (HOLD)、最大 / 最小值記錄、內建校正功能、電力指示與不足警報
材質係數	通用土壤類與相關材質參考係數
操作溫度範圍	-10 ~ +50°C，90%RH 以下 ※ 本儀器具自動溫度補償功能
電源	9V 乾電池一只，約可連續使用 185 小時，或使用 AC 整流電源器 (選購)
尺寸 / 重量	168 × 73 × 33 mm / 約 180g (含電池)
標準配備	M-700S 主機、單針式 15CM 測棒、攜帶盒、9V 電池、操作說明

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



O-01