



土壤硬度計 SHM-22

SHM-22 以指針顯示土壤物理特性之土壤硬度測量儀。利用錐形測頭插入之深度與土壤硬度對應讀值，作為衡量土壤硬度 (單位 Kg/cm²) 之理論依據值。

主要規格

錐狀尺寸	不鏽鋼 $\phi 18 \times 40$ mm
硬度刻劃長度	0 ~ 40 mm
最小刻劃距離	1 mm
硬度測量範圍	0 ~ 500Kg / cm ²
彈簧強度	500Kg
尺寸 / 重量	80 × 110 × 310 mm / 約 1500g (含手提箱)
外殼材質	強化塑膠，不鏽鋼

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



0-06

果實硬度計

KM-1 果實硬度計 (較軟果實用)

KM-5 果實硬度計 (較硬果實用)

KM-1及KM-5可測量果實成熟之狀況，分為1公斤及5公斤兩種型號，及三種不同形狀測頭，可用來測量各種不同的果實及不同測量方法。



圓錐型



基部直徑 12mm · 高 10mm
果肉的抵抗試驗等

圓筒型



直徑 5mm · 高 10mm
貫通剝那間最大抵抗力的測量

半球型



直徑 12mm · 高 10mm
果實的彈力性的試驗等

主要規格

型號	KM-1	KM-5
測量壓力	1Kg	5Kg
最小刻度	10g	50g
尺寸 / 重量	175 × 40 × 35 mm / 約 220g	
用途 (例)	草莓、葡萄、桃子	梨子、柿子、蘋果

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。