



溫度、溼度、壓力集錄器

RHTemp101A / PRHTemp101A

RHTemp101A及PRHTemp101A可測量環境氣壓(或海拔)及溫度、溼度，非常適用於運送中之動物，或對壓力/溫度/溼度非常敏感的物品。屬於獨立的溫度、溼度、壓力資料集錄器，攜帶方便、操作簡易，可重複使用。

適用： 航運貨物、環境研究、海拔高度驗證、食品真空、醫療製藥、氣壓測定



RHTemp101A



PRHTemp101A

主要規格

型號	RHTemp101A	PRHTemp101A
溫度	感測器	RTD
	集錄範圍	-40 ~ +80°C
	解析度	0.01°C
	校正精確度	±0.5°C (0~55°C時)
溼度	感測器	電容式聚合體
	集錄範圍	0~95%RH
	解析度	0.1%RH
	校正精確度	±3%RH (0~55°C時)
壓力	感測器	—
	集錄範圍	—
	解析度	—
	校正精確度	—
一般規格	採樣率	每1秒1次至每24小時1次(可自由設定)
	記憶容量	每頻道688,128筆
	Baud Rate	115,200
	電池壽命	約10年(每15分鐘記錄一次)
	LED 顯示燈	紅色和綠色
	操作範圍	-40 ~ +80°C · 0 ~ 95%RH · 無凝結
	材質	ABS塑膠
	認證	CE
	電腦連接介面	IFC 200
	尺寸	36 × 56 × 16mm

訂購內容

型號	內容
RHTemp101A	溫度、溼度集錄器
PRHTemp101A	溫度、溼度、壓力集錄器
IFC 200	USB 標準介面線組、軟體、操作手冊
LTC-7PN	PRTemp101A 替換電池
Calibration Certificate	校正報告

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。