



疫苗用溫度計 VFC2000

VFC2000是一種低成本的疫苗溫度監控系統，最低可記錄-100°C (-148°F) 的溫度。

- 符合VFC及CDC
- 聲光警報
- 溫度提醒

VFC2000
疫苗用溫度計



乙二醇瓶



乙二醇瓶熱電偶探針組



P-40

型號	VFC2000
主機內部溫度範圍	-20 ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
主機內部溫度解析度	0.01°C (0.018°F)
主機內部溫度校正精確度	±0.5°C (+5°C ~ +55°C)
外接溫度感測器	K型熱電偶 (隨附)
外接(熱電偶)溫度範圍	-100~ +80°C (-148 ~ +176°F)
外接(乙二醇瓶)溫度範圍	-50 ~ +80°C (-58 ~ +176°F)
外接溫度解析度	0.1°C (0.18°F)
外接溫度校準精確度	±0.5°C
記憶容量	約16,128筆
採樣率	每秒1次至每24小時1次
冷端溫度補償	主機內部自動補償
操作環境	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F) · 0%RH至95%RH (無凝結)
電腦連接介面	USB to Mini USB Cable
Baud Rate	250,000
電池壽命	約1年 (1分鐘 / 筆)
材質	ABS 塑膠
尺寸 / 重量	76.2 x 88.9 x 24.1mm / 約510g

訂購內容

型號	內容
VFC2000	疫苗用溫度計
乙二醇瓶	30ml : 37.8 × 37.8 × 63.5mm 60ml : 40.6 × 40.6 × 81.7mm 250ml : 60.9 × 60.9 × 146mm
乙二醇瓶熱電偶探針組 U9VL-J	適用於30ml、60ml、250ml之探針組件 更換用電池

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。